

# TA3 D S060 - 1360 005



#### **Artikelnummer:**

Reference: 1360 005

### **Produkt Beschreibung:**

Handwagen mit Hebeöse und Vollgummiräder mit Dieselmotor montiert und Selbstansaugender Kreiselpumpe Victor Pumps Type S 60 (Q max: 45 m³/h; H max: 50 m) mit folgenden Eigenschaften:

- → Hatz Dieselmotor
- → Monoblock
- → Stage V (EU)
- → Reversierstarter
- ightarrow Standard PinoPumps Edelstahl Typenschild mit Produktname und Seriennummer

### **Technische Daten:**

# Hauptfunktionen

Förderleistung Pumpe: max 45 m³/h (750 l/min)

Förderhöhe Pumpe: max 50 m

Max. Durchm. Festst.: 24 mm

Selbstansaugung: ★★★★☆

Heavy-duty: ★★★☆☆

Aufbau: Einachsiger Handwagen

für den Europäischen Markt geignet: Ja

für den US Markt geeignet: Nein

#### PINO PUMPS GmbH

Germany - Dieselstraße 7 - 85551 Kirchheim bei München Tel. +49 89 9048660 - Fax +49 89 9043447 e-mail: info@pinopumps.com - www.pinopumps.com



**Aufbau** 

Reifenart: Vollgummiräder mit Traktorprofil

Geeignet für festen Boden: Ja

Geeignet für schlammigen oder sandigen Boden: Ja

Hebeöse: Ja

Kann per Hand verschoben werden: Ja

Kann an einem Fahrzeug angehängt werden: Nein

Zugdeichsel mit Öse: Nein

Dokumentenbox, vorbereitet für Schloss: Nein

Werkzeugbox, vorbereitet für Schloss: Nein

Tank auf dem Motor: Ja

Tankrahmen: Nein

Tankinhalt: 5 |

#### **Pumpe**

Pumpenart: Selbstansaugende Kreiselpumpe

Pumpenhersteller: Victor Pumps

Sauganschluss: 2"

Druckanschluss: 2"

Anschlussform: Innengewinde

Methode der Selbstansaugung: Gehäuse mit Wasser gefüllt

Vakuumpumpe: Nein

Inspektionsdeckel für Laufrad: Ja

Einfülldeckel: Ja

Ablassdeckel: Ja

Anschluß für Vakuumeter: Optional

Anschluß für Manometer: Optional

Werkstoff Gehäuse: Grauguss

Werkstoff Laufrad: Grauguss

Werkstoff Verschleissplatte: Stahl

Werkstoff Welle: Edelstahl AISI316

Werkstoff Rückschlagklappe: NBR (Nitril)

Wellenabdichtung: YCV Gleitringdichtung mit Fettschmierung in SiC/SiO<sub>2</sub>/FKM (Viton®) auf Edelstahlhülse

#### **Antrieb**

Antriebsart: Dieselmotor

Motorhersteller: Hatz

Motorbezeichnung: 1B40

Reversierstart: Ja

Elektrostart: Nein

#### PINO PUMPS GmbH

Germany - Dieselstraße 7 - 85551 Kirchheim bei München Tel. +49 89 9048660 - Fax +49 89 9043447 e-mail: info@pinopumps.com - www.pinopumps.com



Hubraum: 462 cm<sup>3</sup>

Nennleistung: 7, 3 kW

Maximale Drehzahl: 3600 min-1

Kühlung: Luftgekühlt

### **Betriebsdaten**

maximales Vakuum mit Wasser: max 8 m (9, 5 m für 10 min)

maximales Vakuum mit Luft: max 8, 5 m

#### Zusatzfunktionen

Lackierung: RAL1006 Maisgelb

Außenmaße (L x B x H): Siehe Maßbild

Gewicht: Siehe Maßbild

# **Produktgalerie:**



