

TA3 D S080 - 1380 002



**Artikelnummer:**

Reference: 1380 002

### Produkt Beschreibung:

Handwagen mit Hebeöse und Vollgummiräder mit Dieselmotor montiert und Selbstansaugender Kreiselpumpe Victor Pumps Type S 80 (Q max: 85 m<sup>3</sup>/h; H max: 30 m) mit folgenden Eigenschaften:

- Hatz Dieselmotor
- Monoblock
- Ohne Omologation (no EU Markt)
- OPS (Pino Pumps Überlastschutz)
- Elektro- und Reversierstarter
- Batterie 50 Ah
- Standard PinoPumps Edelstahl Typenschild mit Produktname und Seriennummer

### Technische Daten:

Hauptfunktionen
Förderleistung Pumpe: max 85 m <sup>3</sup> /h (1400 l/min)
Förderhöhe Pumpe: max 30 m
Max. Durchm. Festst.: 32 mm
Selbstansaugung: ★★☆☆☆
Heavy-duty: ★★☆☆☆
Aufbau: Einachsiger Handwagen
für den Europäischen Markt geeignet: Nein

für den US Markt geeignet: Nein

für nicht regulierte Märkte geeignet: Ja

**Aufbau**

Reifenart: Vollgummiräder mit Traktorprofil

Geeignet für festen Boden: Ja

Geeignet für schlammigen oder sandigen Boden: Ja

Hebeöse: Ja

Kann per Hand verschoben werden: Ja

Kann an einem Fahrzeug angehängt werden: Nein

Zugdeichsel mit Öse: Nein

Dokumentenbox, vorbereitet für Schloss: Nein

Werkzeugbox, vorbereitet für Schloss: Nein

Tank auf dem Motor: Ja

Tankrahmen: Nein

Tankinhalt: 5 l

**Pumpe**

Pumpenart: Selbstansaugende Kreiselpumpe

Pumpenhersteller: Victor Pumps

Sauganschluss: 3"

Druckanschluss: 3"

Anschlussform: Innengewinde

Methode der Selbstansaugung: Gehäuse mit Wasser gefüllt

Vakuumpumpe: Nein

Inspektionsdeckel für Laufrad: Ja

Einfülldeckel: Ja

Ablassdeckel: Ja

Anschluß für Vakuummeter: Optional

Anschluß für Manometer: Optional

Werkstoff Gehäuse: Grauguss

Werkstoff Laufrad: Grauguss

Werkstoff Verschleissplatte: Stahl

Werkstoff Welle: Edelstahl AISI316

Werkstoff Rückschlagklappe: NBR (Nitril)

Wellenabdichtung: YCV Gleitringdichtung mit Fettschmierung in SiC/SiO<sub>2</sub>/FKM (Viton®) auf Edelstahlhülse**Betriebsdaten**

maximales Vakuum mit Wasser: max 8 m (9, 5 m für 10 min)

maximales Vakuum mit Luft: max 7, 5 m

**Zusatzfunktionen**

Batteriegröße: 50 Ah

<b>Batterieabdeckung:</b> Teil
<b>Schaltpanel:</b> Ja
<b>Kontrollanzeigen:</b> Öldruck, Batterieversorgung
<b>Lackierung:</b> RAL1006 Maisgelb
<b>Außenmaße (L x B x H):</b> 754 x 629 x 1004 mm
<b>Gewicht:</b> 150 kg

**Produktgalerie:**



