

TA3 E S050 - 1350 001



Codice Prodotto:

Reference: 1350 001

Descrizione Prodotto:

Carrello con gancio di sollevamento e ruote piene montato con motore elettrico trifase e pompa centrifuga autoadescente modello Victor Pumps S 50 (Q max: 40 m³/h; H max: 16 m) con le seguenti caratteristiche:

- Ruote in gomma piena profilo tractor da 8"
- Montaggio monoblocco
- Quadretto On/Off con salvamotore da 7 Amp, spina CEE 16 Amp 5 Poli con possibilità di inversione di fase
- Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali

Portata Pompa: max 40 m³/h (655 l/min)

Prevalenza pompa: max 15 m

Passaggio corpi solidi: 25 mm

Autoadescamento: ★★★☆☆

Heavy-duty: ★★★★☆

Telaio: Carrello monoasse per movimentazione manuale

Telaio

Tipo ruote: Ruote in gomma piena profilo tractor da 8"

Traino su superfici lisce: Sì

Traino su terreni fangosi e sabbiosi: Si**Gancio di sollevamento:** Si**Movimentazione manuale:** Si**Può essere spostato con veicolo:** Si**Timone con occhione:** No**Pompa****Tipo pompa:** Centrifuga autoadescante**Marca Pompa:** Victor Pumps**Bocca aspirazione:** 2"**Bocca manda:** 2"**Tipo bocche:** Filettate GAS femmina**Autoadescamento attraverso:** con corpo riempito di acqua**Portina d'ispezione girante:** Si**Portina di riempimento:** Si**Portina di svuotamento:** Si**Attacco per vuotometro:** No**Attacco per manometro:** No**Materiale corpo:** Ghisa**Materiale Girante:** Ghisa**Materiale Piatto d'usura:** Acciaio**Materiale Albero:** Acciaio inox AISI316**Materiale Valvola di non ritorno:** NBR (Nitrile)**Tenuta albero:** YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO₂/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316**Motore****Tipo motore:** Elettrico trifase**Marca motore:** Victor Pumps**Efficienza:** IE2, S6-75%**Potenza Nomina:** 2, 2 kW**Velocità massima:** 2900 rpm (50 Hz)**Tensione nominale:** 230 V ±10% @ 50 Hz, 400 V ±10% @ 50 Hz**Protezione motore:** 10 Amp (220-277 V), 7 Amp (380-480 V)**Prestazioni****Vuoto con acqua:** max 8 m (9, 5 m per 10 min)**Vuoto con aria:** max 8, 5 m**Caratteristiche aggiuntive****Spina:** CEE 16 Amp, 400 V, 5 poli con inversione di fase**Colore:** RAL1006 giallo mais**Dimensioni (L x l x H):** 689 x 629 x 1004 mm

Peso: 91 kg

Gallery Prodotto:





